Scheda tecnica



201-436B

Coppia connettori Volanti - Femmina Maschio - 1500V - Per cavo 4-6mm²

Connettore Fotovoltaico - Maschio+Femmina - 1500V - Volante - a crimpare - 4-6mm²

CE

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A	Capacità	N/A
Caratteristica:	N/A	Resistenza	N/A
Corrente di Ripple:	N/A	Tipo Schermatura	N/A
Corrente max:	30 A	Dielettrico	N/A
Frequenza:	N/A	Frequenza max	N/A
Frequenza min:	N/A	Frequenza min	N/A
Potenza:	N/A	Potenza	N/A
Resistenza ESR:	N/A	Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di lavoro:	N/A	Tensione di tenuta	N/A
Tensione Isolamento:	6KV	Tensione max	1500 V
Tipo condensatore:	N/A	Tolleranza	N/A
Tolleranza capacità:	N/A	Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Marca:	Alpha elettronica	Serie	GF4
Classe ETIM:	EC002928	Adatto per cavo	N/A
Adatto per placca:	N/A	Configurazione Poli	N/A
Genere Contatto:	Maschio+Femmina	Tipo Potenziometro	N/A
Colore:	Nero	Colore RAL	N/A
Genere A:	N/A	Genere B	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina	Genere di potenziometro	N/A
Ingressi e uscite:	N/A	Norma di riferimento	IEC 62852
Numero totale vie:	N/A	Tipo Connettore A	N/A
Tipo Connettore B:	N/A		

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Filetto PG (DIN40430):	N/A	Montaggio connettore	volante
Tipo Keystone:	N/A	Altezza dado	N/A
Altezza rondella:	N/A	Angolo di rotazione	N/A
Cicli di inserzione:	N/A	Coperchio	N/A
Diametro:	N/A	Diametro albero	N/A
Per cavo:	N/A	Diametro cavo max	6,4 mm
Diametro cavo min:	4,7 mm	Diametro filetto	N/A
Dimensione chiave:	N/A	Fissaggio	a crimpare
Forza spina-presa:	N/A	Grado di protezione	IP65
Guarnizioni incluse non installate:	N/A	Guarnizioni preinstallate	N/A
Guidacavo:	N/A	Larghezza dado	N/A
Lunghezza:	N/A	Lunghezza albero	N/A
Lunghezza filetto:	N/A	Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Corpo:	PPO	Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori:	4-6 mm²	Spaziatura derivazioni	N/A
Superficie albero:	N/A		

Predefinito

EAN13:	8017443675513	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Video	N/A


Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Disegni Tecnici

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.