# Scheda tecnica



## 201-C0050NA

Cavo prolunga fotovoltaico con connettori 5m 1x4mm² nero sfuso

Prolunga cavo fotovoltaico - Nero - 5.0m - 1 x 4.0mm² - Spina Fotovoltaico Dritto - Presa Fotovoltaico Dritto

CE

## Dati del Prodotto

### Alpha

| | | | |
|---|---|---|---|
| Conforme ROHS: | Sì | Paese di origine | China |
| Numero Registrazione EPREL: | N/A | | |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Caratteristiche

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adatto per: | N/A | Categoria | N/A |
| Formazione cavo: | 1 x 4.0mm² | Applicazione CPR | N/A |
| Applicazioni: | N/A | Colore cavo | Nero |
| Costruzione: | N/A | Attenuazione nominale | N/A |
| Diametro: | N/A | AWG cavo | N/A |
| Formato connettori: | N/A | Attrito | N/A |
| Campionamento colore: | N/A | Lunghezza | N/A |
| Lunghezza Cavo: | 5,0 m | ChipSet | N/A |
| Misura piatta: | N/A | Classe CPR | N/A |
| Potenza di ricarica: | N/A | Collegamenti | N/A |
| Tipo fibra: | N/A | Tipologia | N/A |
| Colore connettori: | N/A | Compatibile 3D | N/A |
| Corpo connettori: | N/A | Corrente di ricarica | N/A |
| Diametro cavo ammissibile: | N/A | Diametro (Dopo restrizione) | N/A |
| Finitura contatto: | N/A | Diametro cavidotto | N/A |
| Guaina cavo: | N/A | Impedenza | N/A |
| Interfaccia: | N/A | Interruttore | N/A |
| Materiale: | N/A | Forza di introduzione | N/A |
| Materiale conduttori: | N/A | Modalità | N/A |
| Nome commerciale: | N/A | Perdita di inserzione | N/A |
| Perdita di ritorno: | N/A | Profondità colore | N/A |
| Risoluzione massima: | N/A | Schermatura | N/A |
| Sezione cavo: | N/A | Spessore sezione | N/A |
| Spessore sezione ristretta: | N/A | Stagno | N/A |
| Standard: | N/A | Standard supportati | N/A |
| Tecnologia: | N/A | Temperatura di restringimento | N/A |
| Tensione isolamento: | N/A | Terminazioni | N/A |
| Tipo Cavo: | Tondo | Tipo conduttori | N/A |
| Velocità: | N/A | Versione HDCP | N/A |
| Terminali sonda: | N/A | Teste | N/A |
| Tipo cavidotto: | N/A | | |

## Connettore A

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettore A: | Spina Fotovoltaico Dritto | Connettore A Short | N/A |
| Diametro Esterno A: | N/A | Lunghezza pin | N/A |

## Connettore B

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettore B: | Presa Fotovoltaico Dritto | Connettore B Short | N/A |

## Caratteristiche Generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marca: | AlphaSolar | Classe ETIM | EC002928 |

## Dati basilari

| | |
|---|---|
| Descr2.ENG: | Photovoltaic Extension Cable - Nero - 5.0m - 1 x 4.0mm² - Spina Fotovoltaico Dritto - Presa Fotovoltaico Dritto |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

# Scheda tecnica

## Predefinito

| | | | |
|---|---|---|---|
| EAN13: | 8017443687196 | In Promo | 0.0 |
| SPR_Descrizione_ITA: | **Cavo prolunga fotovoltaico con connettori 5m 1x4mm² nero sfuso** | Str.Etic.ENG | 5.0m - 1 x 4.0mm² - Spina Fotovoltaico Dritto - Presa Fotovoltaico Dritto |
| Str.Etic.ITA: | 5.0m - 1 x 4.0mm² - Spina Fotovoltaico Dritto - Presa Fotovoltaico Dritto | Keywords | Cavi, Cavo, Cavetto, Cavetti, Alpha solar, Fotovoltaico, Alpha elettronica, Alpha, Alfa, Elettronica |
| PercorsoArticolo: | Fotovoltaico / Cavi / Prolunghe | SPR_StringaConfezioneSlim | Sfuso |
| SPR_StringaImballoSlim: | 5 pz. | SPR_StringaMultiploSlim | 1 pz. |
| StringaPackaging: | Confezione: Sfuso da 1pz. Imballo: Sacchetto da 5 pezzi Prezzo per: unità Multiplo di vendita: 1pz. | SPR_StringaPrezzoPerSlim | 1 pz. |
| Tipo Confezione: | Sfuso | Unita Confezione | pz. |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.