Scheda tecnica



JO3502341122NW

Striscia Led 112 Led/m 2835 - 24Vdc - 23W/m - Bianco Naturale

Striscia LED - 112LED/m - 5m - Bianco naturale - 2400lm/m - Cri: 94 - 23W/m - 24Vdc - 4000K

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China
Numero Registrazione EPREL:	1347221		

Caratteristiche Generali

Marca:	JOlight	Classe ETIM	EC001959
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Numero Led Nastro:	112 led/m	Applicazione	Per illuminazione
Colore Supporto:	Bianco	Configurazione iniziale	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione memoria:	N/A	Indicatore di stato	N/A
Lunghezza max in cascata:	5 m	Numero cicli di accensione	10000
Numero di pulsanti collegabili:	N/A	Numero dispositivi comandabili	N/A
Piattaforme compatibili:	N/A	Range Wi-Fi	N/A
Rischio fotobiologico:	Esente	Sezione conduttori	N/A
Fattore di sopravvivenza:	1	Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo di led:	smd 2835 0.5W	Tipo nastro	Monocolore

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (non incluso)	Carico max.	N/A
Potenza Nastro:	23 W/m	Tens. funzionamento DC	24Vdc
Dimmerabile:	si	Classe energetica	F
Potenza 50cm:	11,5 W	Potenza Autoconsumo	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Potenza unità minima	1,6422 W
Protezioni:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	2 mm	Fissaggio	biadesivo 3M
Forma:	N/A	Lunghezza nastro	5 m
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Codice RAL:	N/A	Connessioni	Cavo libero
Diametro lente:	N/A	Dimensioni	N/A
Dimensioni:	5m x 10mm x 1.3mm	Grado di protezione	IP20
Ingrandimento:	N/A	Larghezza	10 mm
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza taglio minima	71,4 mm
Materiale attuatore:	N/A	Materiale lente	N/A
N. Led/taglio:	8	Per profili	N/A
Peso alluminio al metro:	N/A	Peso cover al metro	N/A
Spessore:	1,3 mm	Tipo di protezione	Nessuno

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	120 °	Colore	Bianco naturale
Flusso:	2400 lm/m	CRI	94 %
Flusso @ 50cm:	1200 lm	Fattore mantenimento flusso	0.97
Uniformità colore (SDCM):	6	Warm-up (60%)	0,1 s

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443666832	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag	Video	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alimentatori Consigliati

Articoli	LUNGHEZZA: 1m	3m	5m
SWD40-42400L	o		
KL230-34	o		
KL231-04	o		
DRP-100-24	o	o	
DR240-24	o	o	o
KL236-24	o	o	o
PUF150-24	o	o	o
PUF200-24	o	o	o

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.