Scheda tecnica



JO390/040NW

Faretto LED da incasso rotondo - 1W - Bianco - Bianco naturale - Serie Focus

Attenzione

Alimentazione in corrente costante.

Usare solo l'alimentatore in dotazione.

Alimentatori errati danneggiano il prodotto.

Mini Downlight - Bianco - Bianco naturale - 90lm - 25° - 1W - 100-240Vac - 4000K



Alimentatore 650mA corrente costante - Dimensioni 47x18x17mm

IP20

Dati del Prodotto

Alpha

Conforme ROHS:	Sì	Paese di origine	China

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Generali

Marca:	Jolight	Adatto per	N/A
Adatto per tipo di Led:	N/A	Classe ETIM	EC001744
Adatto per tubi:	N/A	Alimentazione	N/A
Dispositivi comandabili:	N/A	Installazione	N/A
Larghezza nastro:	N/A	Lunghezza cavetto	N/A
Numero Led Nastro:	N/A	Tipo connettore	N/A
Tipo lampada:	N/A	Schermo anti-abbagliamento	N/A
Lampada Colori Regolabili:	N/A	Adatto per	N/A
Lampada Connessa:	N/A	Adatto per striscia	N/A
Lampada Direzionale:	N/A	Lampada Trasparente	N/A
Applicazione:	N/A	Colore Supporto	N/A
Configurazione iniziale:	N/A	Contenuto Hg	N/A
Distanza visibilità:	N/A	Frequenza di trasmissione Wi-Fi	N/A
Funzione:	N/A	Funzione memoria	N/A
Indicatore di stato:	N/A	Lunghezza max in cascata	N/A
N. lampade:	N/A	N. Poli	N/A
Numero cicli di accensione:	10000	Numero di pulsanti collegabili	N/A
Numero dispositivi comandabili:	N/A	Numero Led	1
Pezzi in cascata:	N/A	Piattaforme compatibili	N/A
Range Wi-Fi:	N/A	Rischio fotobiologico	Esente
Sezione AWG:	N/A	Sezione conduttori	N/A
Sostituisce:	N/A	Tempo di vita L70B50	20000 h
Tipo di led:	smd 3535	Tipo nastro	N/A

Caratteristiche Elettriche

Alimentatore:	Esterno (incluso)	Corrente/Ch	N/A
Carico max.:	N/A	Classe energetica	N/A
Potenza:	1 W	Potenza dissipabile	N/A
Potenza Nastro:	N/A	Classe energetica	N/A
Classe isolamento:	II	Tens. funzionamento AC	100-240Vac
Tensione d'ingresso:	N/A	Corrente max	N/A
Dimmerabile:	no	Classe energetica	N/A
Frequenza:	50-60Hz	Potenza assorbita	N/A
Metodo di connessione:	N/A	Potenza Equivalente	N/A
n. canali:	N/A	Potenza 50cm	N/A
Potenza Autoconsumo:	N/A	Potenza Canale Blue	N/A
Potenza Canale Green:	N/A	Potenza Canale Red	N/A
Potenza Canale White:	N/A	Potenza Stand-by	N/A
Potenza max installabile:	N/A	Potenza Stand-by in rete	N/A
Potenza nominale (12V):	N/A	Potenza nominale (24V)	N/A
Potenza nominale (36V):	N/A	Potenza nominale (48V)	N/A
Potenza unità minima:	N/A	Protezioni	N/A
Tensione d'uscita:	N/A	Tipo di uscita	N/A
Tipo regolazione:	N/A	Tolleranza d'ingresso	-10% +6%

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	38,5 mm	Attacco	N/A
Fissaggio:	Incasso con clip	Forma	N/A
Lunghezza nastro:	N/A	Lunghezza profilo	N/A
Tipo:	N/A	Tipo contatto	N/A
Diametro foro incasso:	N/A	Interruttore	N/A
Sensore di movimento:	N/A	Colore corpo	Bianco
Connessioni:	Connettori e cavetti inclusi	Diametro	25 mm
Diametro lente:	N/A	Diametro Tubi	N/A
Dimensioni:	25mm x 38.5mm	Dimensioni	N/A
Finitura:	N/A	Foro incasso	ø22mm
Grado di protezione:	IP20	Ingrandimento	N/A
Larghezza interna:	N/A	Lente	N/A
Lunghezza braccio:	N/A	Lunghezza cavo	0,4 m
Lunghezza Tubo Led:	N/A	Lunghezza taglio minima	N/A
Materiale attuatore:	N/A	Materiale corpo	Alluminio verniciato
Materiale lente:	N/A	N. Led/taglio	N/A
Numero di pin:	N/A	Orientabile	no
Per profili:	N/A	Peso alluminio al metro	N/A
Peso cover al metro:	N/A	Raggio di curvatura	N/A
Spessore:	N/A	Spessore rame	N/A
Tipo fissaggio:	N/A	Tipo di protezione	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	-10 / 40 °C	PAD Termico consigliato	N/A

Caratteristiche di Illuminazione

Angolo di emissione:	25 °	Colore	Bianco naturale
Flusso:	N/A	Temp. Colore Typ	N/A
Angolo misura flusso:	N/A	Coord. Colore X	N/A
Coord. Colore Y:	N/A	Flicker PstLM	N/A
Intensità luminosa di picco:	N/A	Coefficiente R9	N/A
Effetto Stroboscopico SVM:	N/A	CRI	90 %
Flusso:	90 lm	Flusso @ 50cm	N/A
Frequenza Lampeggio:	N/A	Intensità luminosa	N/A
Starting time:	0,2 s		

Caratteristiche Sorgente Luminosa

Temp. Colore:	4000K	Corrente Led	300 mA
Tensione Led:	2,8 Vdc	Tipo Alimentazione	Corrente Costante

Dati basilari

Descr2.ENG:	N/A

Predefinito

EAN13:	8017443692329	Layout	N/A
DispoData:	N/A	In Promo	N/A
DatiConfiguratore:	N/A	SPR_Descrizione_ENG	N/A
SPR_Descrizione_ITA:	N/A	SPR_DT_Footer	N/A
Energy Label:	N/A	Str.Etic.ENG	N/A
Str.Etic.ITA:	N/A	Keywords	N/A
PercorsoArticolo:	N/A	SPR_StringaConfezioneSlim	N/A
SPR_StringaImballoSlim:	N/A	SPR_StringaMultiploSlim	N/A
StringaPackaging:	N/A	SPR_StringaPrezzoPerSlim	N/A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile	Unita Confezione	N/A
Video:	N/A		

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Scheda tecnica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche techiche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.