# Centrali Logica Compact SD LGFM

CENTRALE COMPACT SD-LGFM

**Sistema di controllo LGFM**

**Codice ordine 12128C** **EAN 8002219884350**




## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Tipo di tensione di alimentazione | **AC** |
| Tensione alimentazione (AC) | **230 Vac** |
| Sistema di controllo | **LGFM** |
| Batteria inclusa | **Si** |
| Tipo batteria | **LTO** |
| Batteria | **LTO 4.8V 0.5Ah** |
| Temperatura ambiente (min) | **0 °C** |
| Temperatura ambiente (max) | **50 °C** |
| Nube | **Si** |
| Lampade gestite | **256** |
| Numero batterie | **1** |
| Range tensione alimentazione (max) | **253 V** |
| Range tensione alimentazione (min) | **207 V** |

## Specifiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Altezza | **90 mm** |
| Lunghezza | **71 mm** |
| Larghezza | **60 mm** |
| Peso | **0.2 Kg** |
| Materiale corpo | **Acciaio** |
| Grado di protezione IP | **IP20** |

## Certificati e normative

EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN IEC 63000:2018, EN 301 489-1 V2.2.3, EN 62479:2010, EN 301 489-17 V3.2.4, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-1:2019, EN IEC 61000-6-2:2019

## Accessori



**20157**
MODULO ROUTER 4G