Acciaio Emergenza LED

ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123H

Codice d'ordine: **15031**

SISTEMI:LGFM



Descrizione: Emergenza
EAN: 8002219723369

CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE

PORTALAMPADA: Senza
TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: AC
TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE AC: 230 V
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE AC: 207 V÷253 V
FREQUENZA ALIMENTAZIONE: 50 Hz÷60 Hz
FATTORE DI POTENZA (Cos fi): 0.5
POTENZA ASSORBITA SE: 4 W
SISTEMA DI DIAGNOSTICA: LGFM
AUTONOMIA: 1 h
FLUSSI SE: 400 lm
FLUSSO SA: 220 lm
TIPO BATTERIA: NiMh
BATTERIA: NiMh 7.2V 1.2Ah
TEMPO DI RICARICA: 24 h
PITTOGRAMMA INCLUSO: n
Ta: 0 °C÷40 °C
CLASSE DI ISOLAMENTO: I
Ra: 80
CCT: 4000 K
NUMERO DI LED: 32
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: RG0
CORRENTE ASSORBITA NOMINALE AC: 40 mA

INSTALLAZIONI E APPLICAZIONI

AMBIENTE: Interno/Esterno
APPLICAZIONE: Produzione / Industrie / - / ATEX ZONE 02/22

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Dimensioni: Altezza: 99 mm **Lunghezza:** 464 mm **Profondità** 108 mm
PESO APPARECCHIO: 1.6 kg
MATERIALE CORPO: Lamiera di acciaio verniciato epossidico
COLORE: Grigio RAL 7035
MATERIALE DIFFUSORE / COVER: Vetro temperato **FINITURA:** Trasparente
MATERIALE RIFLETTORE: Alluminio Speculare
GRADO IP: IP66
GRADO IK: IK09
RESISTENZA AL FUOCO: 850° - 30s.
QUANTITà IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO: 1//

CERTIFICATI E NORME

NORME: UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 60079-0:2018 + AC:2020-02, EN IEC 60079-15:2019, EN 60079-31:2014, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

Acciaio Emergenza LED

ACC EM LED 24 LGFM SE/SA 123H

SISTEMI:LGFM

Codice d'ordine: **15031**

