Logica 230

CENTRALE ST13 S230 45AH 2P

Centrale di controllo Logica 230 ST13 (13 slot) con armadio in metallo per il contenimento dei componenti del sistema.



Sistema di controllo CTS-LG230

Codice ordine 17630 **EAN 8002219747273**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Sistema di controllo	**CTS-LG230**
Autonomia	**2h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**Piombo**
Batteria	**18 x (12 V 45 Ah)**
Peso batteria	**255000 Kg**
Tempo di ricarica	**12 h**
Temperatura ambiente (min)	**-5 °C**
Temperatura ambiente (max)	**35 °C**
Classe di isolamento	**I**
Corrente di uscita (max)	**44**
Centrali (n. max)	**4**
Commutazioni (n. max)	**2**
Moduli interni (n. max)	**96**
Moduli esterni 2x32 (n. max)	**32**
Moduli esterni 4x32 (n. max)	**16**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Display	**Si**
Nube	**Si**
Moduli di ingresso (n. max)	**4**
Moduli di uscita 1x32 (n. max)	**13**
Moduli di uscita 2x32 (n. max)	**13**
Moduli di uscita 4x32 (n. max)	**13**
Tempo di intervento	**0.5 s**
Lampade gestite	**1664**
Potenza EN50171 (max)	**2528 W**
Potenza nominale	**3370 W**
Tensione alimentazione (DC)	**216 Vdc**
Numero batterie	**18**
ProductProperties_OutModulesMax	**13**
Tensione nominale (VDC)	**216 Vdc**
Tensione di uscita (VDC max)	**276 Vdc**
Tensione di uscita (VDC min)	**176 Vdc**
Centrali S24 (n. max)	**4**

Range tensione alimentazione (DC)	**176÷276 Vdc**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Specifiche meccaniche

Altezza	**2000 mm**
Lunghezza	**800 mm**
Larghezza	**600 mm**
Peso	**406 Kg**
Materiale corpo	**Lamiera di acciaio**
Grado di protezione IP	**IP20**

Certificati e normative

EN IEC 61000-3-2 :2019, EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019, EN 50171:2021, EN 50172:2004, EN 62368-1:2014 + AC:2015, EN 62034:2012, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021, EN IEC 62040-2:2018, EN IEC 63000:2018