EcoLED PL

PL LED 25W 2G11 4000K

La lampadina PL è compatibili con gli alimentatori elettronici più diffusi in commercio.

Codice ordine 56503 **EAN 8002219722652**




Specifiche tecniche


Potenza assorbita	**25 W**
Tipo attacco lampada	**2G11**
Tensione alimentazione (AC)	**45 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**160 °**
Forma lampadina	**Altro**
Stabilità colore	**SDCM6**
Consumo (1000h)	**25 KWh**
CRI Resa cromatica	**>80**
Diametro	**43 mm**
Efficienza	**78 lm/W**
Classe energetica	**F**
Codice Eprel	**624137**
Vita	**40000 h**
Flusso sorgente luminosa	**2650 lm**
Flusso luminoso L70B50	**15000 h**
Cicli di accensione	**20000**
Range tensione alimentazione (max)	**45 V**
Range tensione alimentazione (min)	**45 V**



Specifiche meccaniche

Altezza	**550 mm**
Grado di protezione IP	**IP20**





Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)