EcoLED GU10 Glass 30°

SPOTLED GU10 10W 1000lm 6.5K

Lampadina GU10 di dimensioni compatta, progettata per poter essere compatibili con tutti gli apparecchi con attacco GU10.

Codice ordine 57014 **EAN 8002219887559**

Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**10 W**
Tipo attacco lampada	**GU10**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
CCT tonalità luce	**6500 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**100 °**
Forma lampadina	**SPOT**
Stabilità colore	**SDCM6**
Consumo (1000h)	**10 KWh**
CRI Resa cromatica	**80**
Diametro	**50 mm**
Efficienza	**100 lm/W**
Classe energetica	**F**
Potenza equivalente	**130W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.51**
Vita	**15000 h**
Flusso sorgente luminosa	**1000 lm**
Flusso luminoso L70B50	**15000 h**
Cicli di accensione	**30000**
Range tensione alimentazione (max)	**240 V**
Range tensione alimentazione (min)	**220 V**

Specifiche meccaniche

Altezza	**56 mm**
Grado di protezione IP	**IP20**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)