# SuperLED Goccia

SUPERLED GOC 1500lm 15WE27 6K5

Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.


**Codice ordine 58069** **EAN 8002219881526**







## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Potenza assorbita | **15 W** |
| Tipo attacco lampada | **E27** |
| Tipo di tensione di alimentazione | **AC** |
| Tensione alimentazione (AC) | **230 Vac** |
| Temperatura ambiente (min) | **-15 °C** |
| Temperatura ambiente (max) | **45 °C** |
| CCT tonalità luce | **6500 K** |
| Rischio fotobiologico | **RG0** |
| Angolo fascio luminoso | **270 °** |
| Forma lampadina | **Goccia** |
| Stabilità colore | **SDCM6** |
| Consumo (1000h) | **15 KWh** |
| CRI Resa cromatica | **>80** |
| Diametro | **60 mm** |
| Efficienza | **100 lm/W** |
| Classe energetica | **F** |
| Codice Eprel | **759812** |
| Potenza equivalente | **100W** |
| Frequenza (max) | **60 Hz** |
| Frequenza (min) | **50 Hz** |
| Fattore di potenza | **0.51** |
| Vita | **15000 h** |
| Flusso sorgente luminosa | **1500 lm** |
| Flusso luminoso L70B50 | **15000 h** |
| Cicli di accensione | **15000** |
| Range tensione alimentazione (max) | **240 V** |
| Range tensione alimentazione (min) | **220 V** |




## Specifiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Altezza | **118 mm** |
| Finitura diffusore | **Opale** |
| Grado di protezione IP | **IP20** |

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)