UP LED Bandiera

UPLED BAND 824BA SA IP65 1.5LF

Apparecchio per segnaletica di emergenza IP65, con grande distanza di visibilità 40 metri.



Sistema di controllo TR

Codice ordine 824BA **EAN 8002219757869**

Specifiche tecniche

Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Assorbimento SE (max)	**2.3 W**
Sistema di controllo	**TR**
Autonomia	**1.5h**
Batteria inclusa	**Si**
Tipo batteria	**LiFe**
Batteria	**LiFe 3.2V 1.5Ah**
Tempo di ricarica	**24 h**
Temperatura ambiente (min)	**0 °C**
Temperatura ambiente (max)	**40 °C**
Classe di isolamento	**II**
CCT tonalità luce	**4000 K**
Numero LED	**4**
CRI Resa cromatica	**>80**
Modalità operativa	**SE/SA**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.5**
Res. filo incandescente	**850 °C - 30s.**
Numero batterie	**1**
Pittogrammi inclusi	**Si**
Distanza di visibilità	**40 m**
Range tensione alimentazione (max)	**253 V**
Range tensione alimentazione (min)	**207 V**

Installazione e applicazioni

Ambiente	**Locali Secondari**

Specifiche meccaniche

Altezza	**225 mm**
Lunghezza	**220 mm**
Larghezza	**83 mm**
Peso	**0.5 Kg**
Materiale corpo	**Policarbonato**
Colore corpo	**Bianco RAL 9003**
Grado di protezione IP	**IP65**
Grado di protezione IK	**IK07**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN IEC 60598-1:2021, EN 60598-2-22:2014 + AC:2015 + AC:2016-05 + AC:2016-09 + A1:2020, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013

Accessori



15048
MODULO RM PLUG



2730
INIBIT 973 COMANDO R.MODE



4319
KIT BINARIO TRIFASE UP LED

Ricambi



415457001
LI-FEPO4 3.2V 1.5AH PCM-ASTICK