THEO 7
Touch panel 7"
BX-T7



DESCRIZIONE

La Linea THEO è progettata per integrare tutte le funzioni necessarie al controllo della casa.
I Touch Panel THEO permettono di controllare qualunque impianto KNX in modo semplice e intuitivo.
L'utilizzo di un vetro capacitivo multifinger consente di trascinare e far scorrere i comandi per rendere ancora più semplice e intuitivo l'uso del dispositivo.
Il Display IPS offre una definizione video di qualità HD con un ampissimo angolo di visione verticale ed orizzontale.

Il webserver integrato permette il controllo dell'impianto KNX da remoto direttamente da Smartphone o Tablet grazie all'App Blumotix KRIM disponibile nelle versioni IOS e Android.
KRIM è senza costi ed è scaricabile da iTunes o Google Play.

Scatola da incasso
BX-KW07



Scatola per montaggio
a muro Theo 10 e 7

FUNZIONI KNX

- Controllo luci
- Controllo finestre
- Climatizzazione
- Controllo carichi
- Gestione telecamere
- Abilitazione di timer e cronotermostati
- Programmazione scenari

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 12 ÷ 24 V dc
- Assorbimento: 10 W
- Display: 7,0 – IPS – 16:9 - 1024 × 600 pixel
- CPU iMx6 Dual Lite 1 GHz
- RAM DDR2 1 Gb
- Slot micro USB OTG
- BCU KNX integrata
- Temperatura operativa: -5 ÷ +45 °C (uso interno)
- Connessione al bus KNX: morsetto ad innesto 2 poli d=0,8 mm
- Grado di protezione: IP20
- Dimensioni: 282 x 168 x 12 mm