



Scheda tecnica

No.78NA01A

VersioneV01.0

Famiglia prodotto:

Nastri isolanti - Nastri in PVC

Codici articolo:

ESB1510BI, ESB1510BL, ESB1510GI, ESB1510GR, ESB1510GV, ESB1510MA, ESB1510NE, ESB1510RO, ESB1510VE, ESB1525BI, ESB1525BL, ESB1525GI, ESB1525GR, ESB1525GV, ESB1525MA, ESB1525NE, ESB1525RO, ESB1525VE, ESB1925BI, ESB1925BL, ESB1925GI, ESB1925GR, ESB1925GV, ESB1925MA, ESB1925NE, ESB1925RO, ESB1925VE, ESB2525BI, ESB2525BL, ESB2525GI, ESB2525GR, ESB2525GV, ESB2525MA, ESB2525NE, ESB2525RO, ESB2525VE

Descrizione:

NASTRI ISOLANTI · IN PVC · SPESSORE 0.15

Immagine



Specifiche

MATERIALE:

PVC

RESISTENTE A:

acidi, agenti atmosferici, agenti corrosivi, alcali, olio, umidità

TEMPERATURA ESERCIZIO:

0°C - +90°C

CARICO DI ROTTURA:

28 N/cm equivalente a 18.6 N/mm²

ALLUNGAMENTO A ROTTURA:

200

ADESIONE ALL'ACCIAIO:

2.2

ADESIONE AL DORSO:

2

RIGIDITÀ DIELETTRICA:

45

RIGIDITÀ DIELETTRICA:

45 kV/mm

NORME DI RIF.:

IEC 60454-2

INFIAMMABILITÀ:

ritardante di fiamma

CLASSIFICAZIONE:

EN 60454-3-1-5/F-PVCP/90

NORME DI RIF.:

IEC 60454-2

| Codice    | Colore                                                                              | Spessore (mm) | Altezza (mm) | Lunghezza (m) |    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----|
| ESB1510BI |  | Bianco        | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510BL |  | Blu           | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510GI |  | Giallo        | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510GR |  | Grigio        | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510GV |  | GialloVerde   | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510MA |  | Marrone       | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510NE |  | Nero          | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510RO |  | Rosso         | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1510VE |  | Verde         | 0,15         | 15            | 10 |
| ESB1525BI |  | Bianco        | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525BL |  | Blu           | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525GI |  | Giallo        | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525GR |  | Grigio        | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525GV |  | GialloVerde   | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525MA |  | Marrone       | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525NE |  | Nero          | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525RO |  | Rosso         | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1525VE |  | Verde         | 0,15         | 15            | 25 |
| ESB1925BI |  | Bianco        | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925BL |  | Blu           | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925GI |  | Giallo        | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925GR |  | Grigio        | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925GV |  | GialloVerde   | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925MA |  | Marrone       | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925NE |  | Nero          | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925RO |  | Rosso         | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB1925VE |  | Verde         | 0,15         | 19            | 25 |
| ESB2525BI |  | Bianco        | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525BL |  | Blu           | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525GI |  | Giallo        | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525GR |  | Grigio        | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525GV |  | GialloVerde   | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525MA |  | Marrone       | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525NE |  | Nero          | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525RO |  | Rosso         | 0,15         | 25            | 25 |
| ESB2525VE |  | Verde         | 0,15         | 25            | 25 |



FLAME

RETARDANT

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy