
# DB100GR





morsetto a vite passante a due piani, 2.5 mm², grigio

| | |
|---|---|
| **Serie** | DBC |
| **Codice** | DB100GR |
| **Sigla** | DBC.2/GR |
| **Codice doganale** | 85369010 |
| **Colore** | grigio |
| **CARATTERISTICHE TECNICHE** | |
| **Funzione/Tipo** | 2 piani passanti |
| **Sezione nominale** | 2.5 mm² |
| **Capacità di connessione** | |
| **Conduttore flessibile** | 0.2-4 mm² |
| **Conduttore rigido** | 0.2-4 mm² |
| **Conduttore con terminale - modello** | 2.5 mm² – WP25/14 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma IEC EN** | |
| **Tensione max AC/DC** | 630 V |
| **Corrente max con sezione nominale** | 24 A |
| **Calibro** | A3 |
| **Caratteristiche elettriche secondo norma UL** | |
| **Tensione max AC/DC** | 600 V |
| **Corrente Max con sezione nominale** | 20 A |
| **Sezione (min-max)** | 28-12 (AWG) |
| **Coppia di serraggio (UL)** | 8 lb.in |
| **Caratteristiche elettriche secondo direttiva ATEX e normativa IEC Ex** | |
| **Tensione Max AC/DC** | 400 V |
| **Corrente Max con sezione nominale** | 24 A |
| **Temperature di utilizzo Min/Max** | -40 °C / +80 °C |
| **Tensione impulsiva nom. / grado di inquinamento** | 8 kV / 3 |
| **Lunghezza spellatura** | 9 mm |
| **Coppia di serraggio (nom. / max.)** | 0.4 / 0.8 Nm |
| **Larghezza (passo)** | 5 mm |
| **Lunghezza** | 70 mm |
| **Altezza montato su TH35-7.5/TH35-15/G32** | 66 / 74 / – mm |
| **Indice di temperatura materiale isolante (EN 60216-1)** | 130 °C |
| **Materiale plastico** | Poliammide UL94V-0 |
| **ACCESSORI** | |
| **Piastrina terminale** | |
| **Grigia** | DBC/PT/GR (cod. DB101GR) |
| **Blu** | DBC/PT (Ex)i (cod. DB201) |
| **Beige** | DBC/PT (cod. DB101) |
| **Spessore** | 1.5 mm |
| **Ponte di parallelo** | |
| **Modello A)** | PTC/2/... (cod. PTC02...) |
| **Modello B)** | PTP/2D/... (cod. PTP02D...) |
| **Portata nom. IEC / ATEX** | 24 A / 21 A |
| **Striscia di segnalazione presenza ponte** | PTC/SP (cod. PTC0990) |
| **Ponte di parallelo interno removibile** | – |
| **Ponte di parallelo sezionabile** | – |
| **Piattina di parallelo multiplo** | – |
| **Vite e colonnina di parallelo (Standard / Exe)** | – |
| **Coperture di protezione** | – |
| **Diaframma separazione morsetti** | DFU/7/R (cod. DU07R) |
| **Diaframma separatori ponti** | DFM/800 (cod. DF800) – DFM/900 (cod. DF900) – DFM/500 (cod. DF500) |
| **Presa per spina di derivazione** | – |
| **Tastatore di prova componibile** | – |
| **Piastrina terminale per tastatore** | – |
| **Siglatura** | |
| **Cartellino singolo** | CNU/8/51 (cod. NU0851S) – CNU/10/61 (cod. NU1061S) |
| **Cartellino singolo per inserimento a passo** | CNU/8/51 (cod. NU0851S) |
| **Blocchetto terminale** | |
| **A vite TH35** | – |
| **A incastro TH35** | BTO (cod. BT007) |
| **A incastro TH35 e G32** | BTU (cod. BT005) |
| **Profilati** | |
| **IEC 60715/TH35** | PR/3/... |
| **IEC 60715/G32** | – |
| **APPROVAZIONI E MARCATURE** | |

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it

**1** Per maggiori dettagli sugli accessori, consultare i relativi capitoli

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

morsetto a vite passante a due piani, 2.5 mm², grigio

**Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it**