ISA42CANN00001



Centralino DC con MCB e bobina di sgancio

Serie	ISA
Codice	ISA42CANN00001
Sigla	ISA42CANN00001
Codice doganale	85372091
CIRCUITO DC	
Numero di stringhe in ingresso	4
Numero di uscite MPPT	2
Tensione max. in ingresso	1000 (V)
Corrente max. di stringa in ingresso	2×14 (A)
Corrente max. di uscita MPPT	28 (A)
Fusibili	
Dotato di portafusibili	No
Sezionatore sotto carico	0
Interruttore magnetico termico DC	2
Scaricatore	
Tensione nominale Un	1000 (V)
Livello di protezione Up	3000 (V)
Corrente impulsiva di scarica 8/20 In	20 (kA)
Connessione ingresso	Connettori Cabur Linea 4
Connessione uscita	Connettori Cabur Linea 4
DATI GENERALI	
Grado di protezione	IP65
Dimensioni (compreso ingombro dei connettori)	295x495x130 (mm)
Conformità norme / guide	CEI EN 61439-2
Bobina di sgancio	230 (Vac)

***** 4 ingresso DC dal campo fotovoltaico***** 2 uscita DC verso l'inverter***** Connessioni DC tramite connettori Cabur Linea 4***** Limitatori di sovratensione DC***** Per impianti a 1000V***** Con bobina di sgancio 230Vac***** Conformi alla normativa CEI EN 61439-2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Centralino DC con interruttore magnetico termico e bobina di sgancio, 4 stringhe in ingresso, 2 uscita MPPT, 1000V

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it