

1 relè optoisolato 12-24Vdc mosfet 4A a molla, estraibile

Serie	CWR
Codice	X766822S
Sigla	CWS-024DC/024DC/04
Codice doganale	85364190
DATI TECNICI DI INGRESSO	
Tensione nominale d'ingresso	24 Vdc ±10%
Tensione di pull-in / drop-out	19.2 V / 9 V
Corrente assorbita	25 mA ±10% a 24 Vdc
Tempo di commutazione ON / OFF	8 ms / 5 ms
Circuito di protezione	Diodo di smorzamento, inversione di polarità
Tipo di collegamento	2.5 mm² a molla
Tipo di collegamento relè	1 estraibile
DATI TECNICI DI USCITA	
Tipo di contatto	mosfet
Tensione di uscita	3…30 Vdc
Corrente nominale (carico resistivo)	4 A (3 … 28 Vdc)
Tipo di connessione	2.5 mm² a molla
DATI TECNICI GENERALI	
Intervallo di temperatura operativa	-20…+70°C
Isolamento ingresso / uscita	2.5 kVac / 60 s
Grado di protezione	IP 20
Categoria di sovratensione / grado di inquinamento	II / 2
Indicatore di stato	LED "Input"
Materiale del contenitore	materiale plastico UL94V-0
Dimensioni (LxHxP)	6.2x89x77 mm
Peso approssimativo	35 g
Corrente massima	48 A per 10 ms
Informazioni di montaggio	su guida, affiancati
Corrente di fuga con segnale 0	100 µA
Carico minimo applicabile	0.02 A
ACCESSORI	
Profilato d'appoggio (IEC60715/TH35-7.5)	PR/3/AC, PR/3/AC/ZB, PR/3/AS, PR/3/AS/ZB
Targhetta identificativa	NUPUTUK50
Ponte di parallelo "plug-in"	CWBK7-0813 (20 poli)
APPROVAZIONI E MARCATURE	CE, EAC,

***** Relè estraibile***** Tensione d'ingresso DC***** Adatto per carichi DC***** Dimensioni compatte***** Ponte di parallelo"plug-in" disponibile per la distribuzione potenziale***** con connessione a molla
1 Il produttore e il modello del relè non sono vincolanti, i dati tecnici sono da considerarsi tipici

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Moduli a relè a stato solido a canale singolo, tensione nominale: 24 Vdc, tipo di collegamento: 1 estraibile, tipo di contatto transistor, con connessione a molla

Copyright © Cabur srl Sede legale Località isola Grande, 45 – 17041 Altare (SV) – Italia – Tel. 019-589991 – Fax 019-58999233 – E-mail: info@cabur.it