XVP 840AA-0020

Posto esterno videocitofonico con display touch screen per sistema IP360, ad incasso.



Caratteristiche

- Montaggio da incasso
- Display full touch-screen da 7” con tecnologia Optical Bonding
- Videocamera da 1.3 Mpx
- Vetro temperato spessore 5 mm
- Grado di resistenza agli urti IK08
- Grado di protezione all’acqua ed alle polveri IP55
- Resistenza a temperature comprese tra -40°C e +50 °C
- Resistenza alla corrosione dei profili in alluminio con anodizzazione profonda 20 micron
- Diverse modalità di gestione degli accessi
- Controllo accessi tramite lettore RFID (anche di terze parti)
- Controllo accessi tramite Bluetooth con App per smartphone
- Personalizzazione interfaccia grafica

Dati tecnici

Dimensioni montaggio a incasso (mm)	**153 x 406 x 15**
Dimensioni dell'imballaggio (mm)	**225 x 520 x 145**
Alimentazione (V)	**12 ÷ 24 DC**
Alimentazione PoE	**IEEE 802.3at POE+ (25,5W)**
Assorbimento in stand-by (mA)	**700**
Temperatura d'esercizio (°C)	**-40 ÷ +50**
Grado di protezione (IP)	**55**
Standard video	**H.264**
Frequenza (MHz)	**2400**
Temperatura di stoccaggio	**-25 ÷ +70**

Scarica la documentazione tecnica

CAME si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportate in questo documento. Per le informazioni complete consultare il manuale di installazione. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese in cui il prodotto è installato.

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15 - 31030 Dosson di Casier - Treviso - ITALY
CAME.COM