# SEGNACAVO SNAP **SM-12 17450-F**

## *Segnacavo calzati su supporto di montaggio o sciolti*



La gamma si divide in dieci misure, per identificare cavi con diametro da 1 mm sino a 19 mm, corrispondente a sezioni da 0,10 a 120 mm2 circa.
L'applicazione dell'anello è facilitata dal supporto di montaggio, di diverso colore per le varie misure.
I modelli più piccoli (SM-01 e SM-02) costituiscono il migliore sistema di identificazione per i cavi di piccola sezione, tipicamente impiegati nelle apparecchiature elettroniche.
I modelli SM-12 e SM-15 sono invece particolarmente indicati per identificare i cavi di collegamento delle reti informatiche.
Le confezioni sono da 300 o da 50 anelli, disponibili con fondo bianco, giallo o colorato secondo la norma IEC 757. I modelli SM-06, SM-09 e SM-12 hanno la sigla ripetuta 2 volte, per una migliore lettura.
I colori nero, marrone, rosso, arancio, verde, blu, viola e grigio sono disponibili a richiesta, in quantità da definire.

# SEGNACAVO SNAP **SM-12 17450-F**

## *Caratteristiche tecniche*

| PROPRIETÀ | |
|---|---|
| Colore | Giallo |
| Quantità per scheda | 30 |
| Diametro esterno minimo | 4,5 mm |
| Diametro esterno massimo | 6 mm |
| Sezione minima | 4 $mm^2$ |
| Sezione Nominale | 6 $mm^2$ |
| Imballo standard | 300 |
| Testo prestampato | F |
| Forma dimensionale | Anello |
| Temperatura minima di utilizzo | -40 °C |
| Temperatura massima di utilizzo | 150 °C |
| Privo di alogeni | sì |
| Materiale | Copolimero |
| Diametro esterno minimo | 4,5 mm |
| Diametro esterno massimo | 6 mm |
| Sezione minima | 4 $mm^2$ |
| Sezione Nominale | 6 $mm^2$ |
| Colore del supporto | Giallo |







