

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M20

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio

Pressacavi ed accessori per quadristica e impiantistica.



CERTIFICATI 



UL 514B



EN 62444:2013

PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M20

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Colore	Grigio RAL 7035
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	5 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	25 mm
Lunghezza minima del serraggio	14 mm
Lunghezza massima del serraggio	30 mm
Filettatura	M20X1,5
Altezza del filetto	9 mm
Grado IP	IP68
Classe UL94	V2
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	120 °C
Temperatura minima di utilizzo per brevi periodi	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	90 °C
Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Materiale (Corpo)	Poliammide PA6.6
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®



PRESSACAVI MAXIBLOCK 1910.M20

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20432520N 20433220N

ACCESSORI 20A4

20A41120N 20A41320N 20A41620N

20A42120N

CONTRODADI CON COLLARE 1143 - 1143M20

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025 36A3M2034 36A3M20356

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM20

TAPPI 1253 - 1253M20

TESTINE 1700.

1836 1866

ACCESSORI 2093 - 20931620N

CONTRODADI 1112 - 1120

GUARNIZIONI 1890 - 1891A

GUARNIZIONI PIANE 357

35720131 3573M20

TAPPI 1053 - 1053M20

Tappi TCP - TCP25