PRESSACAVI MAXIBRASS **2901.36N**

Passo metrico M 1,5 con riduzione del campo di serraggio



CERTIFICATI

UL 514B

PRESSACAVI MAXIBRASS **2901.36N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Foro Fissaggio	47,2 mm
Diametro massimo di serraggio	32 mm
Diametro minimo di serraggio	20 mm
Imballo standard	10
Apertura della chiave (per la testa)	50 mm
Lunghezza minima del serraggio	38 mm
Lunghezza massima del serraggio	48 mm
Diametro dell'esagono	55 mm
Filettatura	Pg36
Altezza del filetto	15 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C





PRESSACAVI MAXIBRASS **2901.36N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800 - 182936

ACCESSORI 6010 - 6010.36

GUARNIZIONI 1880 - 1886

Guarnizioni multiforo 36 - 36A3M5088

Tappi TCP - TCP55

ACCESSORI 2042

20424236N	20424836N

CONTRODADI 2032 - 2032036N

GUARNIZIONI 1890 - 1897

GUARNIZIONI PIANE FD - FD36