PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.13N**

Passo Pg con riduzione del campo di serraggio e filetto lungo



CERTIFICATI

UL 514B

PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.13N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Foro Fissaggio	20,5 mm
Diametro massimo di serraggio	10 mm
Diametro minimo di serraggio	4 mm
Imballo standard	50
Apertura della chiave (per la testa)	22 mm
Lunghezza minima del serraggio	20 mm
Lunghezza massima del serraggio	26 mm
Diametro dell'esagono	25 mm
Filettatura	Pg13,5
Altezza del filetto	12 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A
Temperatura massima di utilizzo	100 °C
Temperatura minima di utilizzo	-25 °C





PRESSACAVI MAXIBRASS **2911.13N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 1800

180913	181113	

ACCESSORI 20A4 - 20A42513N

CONTRODADI 2032 - 2032013N

GUARNIZIONI 341 - 3411012

Guarnizioni multiforo 36

36A3M2025	36A3M2034	36A3M20356

Tappi TCP - TCP20

ACCESSORI 2042

20421613N	20422113N	

ACCESSORI 6010 - 6010.12

GUARNIZIONI 1880 - 1882

GUARNIZIONI 344 - 3441012

GUARNIZIONI PIANE 357

3572013	35720131	3573M20