PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX **5900.M12N**

Passo metrico M 1,5

I pressacavo MAXIbrass della serie 5900/5901 con filettature metrica sono adatti ad essere utilizzati in ambienti con atmosfere esplosive per la presenza di gas o di polvere combustibile di categoria 2 (zone 1 e 21, quindi adatti anche a zone 2 e 22).

Modi di protezione:

- Ex e IIC, “Sicurezza Aumentata e”, EPL Gb apparecchiature gruppo II, in presenza di gas.
- Ex tb IIIC “Protezione mediante custodia tb”, EPL Db apparecchiature gruppo III, in presenza di polveri.

CERTIFICATI

PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX **5900.M12N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Foro Fissaggio	12,2 mm
Diametro massimo di serraggio	6,5 mm
Diametro minimo di serraggio	3 mm
Imballo standard	100
Apertura della chiave (per la testa)	16 mm
Lunghezza minima del serraggio	16 mm
Lunghezza massima del serraggio	20 mm
Diametro dell'esagono	18 mm
Filettatura	M12X1,5
Altezza del filetto	6,5 mm
Materiale (Corpo)	Ottone nichelato
Materiale (Guarnizione)	Neoprene®
Materiale (Griffe di serraggio)	Poliammide PA6.6
Materiale (O-Ring)	Nitrile 70 sh A



PRESSACAVI MAXIBRASS ATEX **5900.M12N**

Prodotti correlati

Pressacavi

ACCESSORI 2043

20431612N	20432012N	20432512N

CONTRODADI PER PRESSACAVI "EMC" 20N3 - 20N3M12N

GUARNIZIONI PIANE FD - FDM12

CONTRODADI 2033 - 2033M12N

GUARNIZIONI 1890 - 1889

Tappi TCP - TCP12