# PRESSACAVI MAXIINOX **7900A.11**

## *Passo Pg*



CERTIFICATI

BT 2014/35/EU

# PRESSACAVI MAXIINOX **7900A.11**

## *Caratteristiche tecniche*

| PROPRIETÀ | |
|---|---|
| Foro Fissaggio | 18,8 mm |
| Diametro massimo di serraggio | 10 mm |
| Diametro minimo di serraggio | 4,5 mm |
| Imballo standard | 100 |
| Imballo minimo | 20 |
| Apertura della chiave (per la testa) | 20 mm |
| Lunghezza minima del serraggio | 20 mm |
| Lunghezza massima del serraggio | 25 mm |
| Diametro dell'esagono | 23 mm |
| Filettatura | Pg11 |
| Altezza del filetto | 6 mm |
| Materiale (Corpo) | Acciaio inox AISI 316L |
| Materiale (Guarnizione) | Neoprene® |
| Materiale (Griffe di serraggio) | Poliammide PA6.6 |
| Materiale (O-Ring) | Nitrile 70 sh A |





# PRESSACAVI MAXIINOX **7900A.11**

## *Prodotti correlati*

### Pressacavi

**Guarnizioni multiforo 36**

| | | |
|---|---|---|
| 36A3M1623 | 36A3M1624 | 36A3M16322 |

**Tappi TCP - TCP18**

**MAXlinox - 7032011**