MORSETTI AD UNA VIA **Z10-1**

a serraggio indiretto

Morsetti unipolari di collegamento e derivazione per conduttori da 0,5 ÷ 35 mm². Compatti e robusti, ideali per l'esecuzione rapida e sicura di impianti elettrici di distribuzione civili ed industriali. I morsetti, a serraggio indiretto, garantiscono un'ottima stabilità nel tempo della connessione. I fori d'ingresso sono provvisti di invito conico per una facile e rapida introduzione del conduttore.



CERTIFICATI

EN 60998-1:1993+A1:2001 EN 60998-2-1:1993 CEI EN 60998-1 EN 60998-1 EN 60998-2-1

MORSETTI AD UNA VIA **Z10-1**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Altezza	32,5 mm
Larghezza	15,6 mm
Lunghezza	32 mm
Imballo standard	100
Imballo minimo	10
Peso	11 g
Tensione nominale	450 V
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Grado IP	20
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettoliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Materiale (Viti)	Acciaio zincato elettoliticamente





MORSETTI AD UNA VIA **Z10-1**

Nello stesso kit

Custodia

Valigette assortite VALSTAR - VALSTAR ZETA