MORSETTIERE UNIPOLARI **Z16-5N**

a serraggio indiretto
sezione nominale 16 mm²

Morsettiere unipolari di collegamento e derivazione, particolarmente indicate per la distribuzione fase/terra in impianti elettrici civili ed industriali.



MORSETTIERE UNIPOLARI **Z16-5N**

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ	
Altezza	38 mm
Larghezza	61 mm
Lunghezza	31,5 mm
Numero di fori	5
Imballo standard	10
Peso	64,5 g
Tensione nominale	450 V
Introduzione facilitata	sì
Classe UL94	V0
Privo di alogeni	sì
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettoliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Temperatura massima di applicazione	85 °C
Classe UL94	V0
Grado IP	20
Introduzione facilitata	sì
Materiale (Corpo)	Policarbonato
Materiale (Morsetti)	Acciaio zincato elettoliticamente
Materiale (Piastrina di collegamento)	Rame ETP stagnato elettroliticamente
Sezione Nominale	450 mm^2

