45SAI020

SIRENA WIRELESS



Sirena da installare a parete, da completare con il modulo art. 45MOD000, che ne permette l’impiego in sistemi wireless con certificazione EN54-25. Dotata di 4 livelli di regolazione del volume, e 32 toni differenti impostabili localmente tramite DIP-switch. Potenza sonora 100dB. Dimensioni: 185mm (altezza, base inclusa), 130mm (diametro). Certificazione secondo EN54-3.

45SAI020

SIRENA WIRELESS

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di toni disponibili (n°)	32
Comunicazione radio bidirezionale	Sì
Banda frequenze (n°)	868 ÷ 870
Canali di frequenza (n°)	7
Modulazione	FSK
Portata RF (metri in campo aperto) (m)	200
Intervallo di supervisione (s) (secs)	60
Normative EN	EN54-3

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Colore del prodotto	Rosso
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	25 ÷ 85
Altezza (mm)	185
Diametro (mm)	130
Peso del prodotto (g)	350

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Frequenza sonora (Hz)	440 ÷ 2900
Assorbimento in allarme (mA)	50
Potenza sonora (altri toni) volume alto (dB@1m)	100±5dB

BATTERIE	
Tipo batteria	2 x CR123 (modulo 45MOD000)
Durata batteria (années)	3

DATI GENERALI	
Grado di protezione IP	IP65

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

45SAI020

SIRENA WIRELESS

ACCESSORI



45MOD000 SCHEDA PER SIRENE WIRELESS

Modulo di interfaccia radio, da installare direttamente all'interno delle sirene 45SAI020 e 45SCI000, consentendone l’utilizzo in un sistema wireless COMELIT. Distanza massima tra il traslatore/ripetitore ed il modulo 200m in campo aperto. Durata vita media delle batterie >3 anni (con impostazioni di default). Tipo di batterie 2 x CR123A (3V). Certificazione secondo EN54-25.
.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.