47CPG408

CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI



La centrale gas da parete art. 47CPG408 può gestire fino a 4 o 8 rivelatori di gas remoti. Grazie al display grafico retroilluminato presente sul frontale della centrale, si possono visualizzare i valori in tempo reale di tutti i rivelatori gas collegati ad essa. Dotata di 4 ingressi e 5 uscite a relè, espandibile fino a 8 rivelatori e 9 relè, tramite le apposite schede d'espansione. Tensione d'alimentazione 230Vca.

47CPG408

CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Display	Sì
Menu display multilingua	Sì
Numero tasti della tastiera retroilluminata (n°)	8
Serie di sensori collegabili	Art.47RTSxxx, 47TS255CB
Sensori pre-programmati	Sì
Buzzer interno	Sì
Numero livelli di accesso protetti da password (n°)	3
Numero massimo di log eventi (n°)	100
Visualizzazione livelli gas in tempo reale	Sì
Funzione di reset	Sì
Aggiornamento FW tramite scheda SD	Sì
Numero led stato impianto (n°)	3
Numero soglie di intervento (n°)	3
Soglia di intervento guasto	Sì
Soglie di intervento programmabili	Sì
Soglie di intervento a zone programmabili	Sì
Log. funz. And/Or/Parking (D.M. 1/2/86 o EN50545-1) util. a zone	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Grado di protezione IP	IP42
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Colore della retroilluminazione	Bianco
Peso del prodotto (g)	2200
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	5 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

47CPG408

CENTRALE GAS DA PARETE 4 - 8 SENSORI

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	379
Larghezza (mm)	241
Profondità (mm)	133

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	90÷264VAC / 47÷63Hz
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	2 x 12V 1.1Ah (Art. 30076001)
Numero ingressi lineari 4÷20mA	4 di serie + 4 (con art. 47ESP040)
Alimentazione ingressi sensori	24 VDC (-10%/+15%) / 100Ma
Corrente massima erogata dall'alimentatore	2.7A@27.6VDC
Numero uscite programmabili	5 di serie + 4 (con art. 47REL040)
Portata contatto dei relè	3A@230VAC, 2A@30VDC
Numero ingressi allarme immediato (mm)	1
Resistenza interna di carico degli ingressi (Ω) (Ω)	100
Numero cavi centrale-sensori (n°)	3
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x0.75mmq (m)	200
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (m)	400
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (m)	600

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.