47ESP080

ESPANSIONE 8 INGRESSI PER 47CPG424/47CPG200



Unità remota con 8 ingressi per sensori 4÷20mA, collegabile solo alle centrali gas art. 47CPG424 (max. 2 unità) e 47CPG200 (max. 23 unità), tramite le porte RS485. Alimentazione 230Vca.

47ESP080

ESPANSIONE 8 INGRESSI PER 47CPG424/47CPG200

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Serie di sensori collegabili	Art.47RTSxxx, 47TS255CB
Trasmissione dati con centrale rilevazione gas	Tramite RS485

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Peso del prodotto (g)	1400
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Altezza (mm)	290
Larghezza (mm)	220
Profondità (mm)	80

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	230VAC (-15%÷+10%) / 50Hz
Alimentazione di backup (batterie non fornite)	1 x 12VDC 2Ah (Art. 20022204)
Numero ingressi lineari 4÷20mA	8
Alimentazione ingressi sensori	20 VDC (-10%÷+15%)
Portata relè scheda opzionale	3A (resistivo) / 1A (induttivo) / 250VAC
Resistenza interna di carico degli ingressi (Ω) (Ω)	200
Numero cavi centrale-sensori (n°)	3
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x1.5mmq (m)	500
Distanza massima del rilevatore con cavo schermato 3x2.5mmq (m)	800

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.