48CLU000

TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA



Targa ottico acustica di segnalazione con LED ad alta efficienza e minimo assorbimento. Buzzer integrato. Contenitore in profilato di alluminio, con pannello frontale inclinato, per una migliore lettura. Fornito di serie con le scritte rosse intercambiabili allarme incendio, evacuare il locale, vietato entrare: spegnimento automatico imminente, vietato entrare: spegnimento in corso, fire alarm. Dimensioni: 120x325x60 mm. Tensione di alimentazione 12÷24VDC.

48CLU000

TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di toni disponibili (n°)	1

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Segnalazione ottica	Sì
Colore segnalazione ottica	Rosso
Sezione cavi per terminali (mm)	0.4 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Larghezza (mm)	325
Altezza (mm)	120
Profondità (mm)	60
Peso del prodotto (g)	800

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	12÷24 VDC
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	76 mA (luce fissa), 50 mA (lampeggio)
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	75

DATI GENERALI	
Grado di protezione IP	IP30

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

48CLU000

TARGA ALLARME CON LED ALTA EFFICIENZA

ACCESSORI



48CLU002 **SCRITTA "ALLARME GAS" PER 48CLU000**

Scritta "ALLARME GAS" da utilizzare come ricambio per il pannello ottico/acustico 48CLU000.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.