

**48LME000****LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65**

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP65. Dimensioni 100mm (diametro) x 117mm. Certificazione secondo EN 54-23.



**48LME000**

## LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP65

### DATI GENERALI

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tipo materiali di rivestimento | Policarbonato ad alta resistenza |
| Colore del prodotto            | Rosso                            |
| Altezza (mm)                   | 117                              |
| Diametro (mm)                  | 97,5                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Tensione di alimentazione | 17÷60 VDC |
|---------------------------|-----------|

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Temperatura di funzionamento (°C)           | -25 ÷ 70                                     |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%)       | 25 ÷ 90                                      |
| Normative EN                                | EN54-23, LPCB                                |
| Grado di protezione IP                      | IP65                                         |
| Segnalazione ottica                         | Sì                                           |
| Copertura segnale ottico secondo EN54-23    | (C) 3x15m                                    |
| Frequenza di lampeggio (Hz)                 | 1                                            |
| Colore segnalazione ottica                  | Bianco                                       |
| Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica) | 20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante) |
| Copertura                                   | (C) 3x15m                                    |