

**48LMI000****LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21**

Avvisatore ottico per sistemi antincendio. Montaggio a soffitto. Copertura (C) 3m x15m. Flash bianco LED a basso consumo. Assorbimento 20mA con frequenza 0,5Hz, 40mA con frequenza 1Hz. Grado di protezione IP21. Dimensioni 100mm (diametro)x 100mm. Certificazione secondo EN 54-23.



48LMI000

LAMPEGGIANTE DA SOFFITTO, IP21

DATI GENERALI

Tipo materiali di rivestimento	Policarbonato ad alta resistenza
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	94
Diametro (mm)	100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	17÷60 VDC
---------------------------	-----------

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 70
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Normative EN	EN54-23, LPCB
Grado di protezione IP	IP21
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(C) 3x15m
Frequenza di lampeggio (Hz)	1
Colore segnalazione ottica	Bianco
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	20@0.5Hz, 40@1Hz (@24VDC, solo lampeggiante)
Copertura	(C) 3x15m