49BMC107

BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 7 TASTI



Base microfonica di servizio dotata di 7 tasti (da 1 a 6 + ALL) più tasto "TALK" per comunicazioni vocali di servizio o invio di messaggi pre registrati. Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display di centrale Logivox o da software Voice Manager per sistemi Logirack. La base 49BMC107 è provvista di 2 porte RJ45 sul retro per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore 24VDC Art. 49ABM124, fornito a corredo in ogni postazione. Cavo patch RJ45 incluso.

49BMC107

BASE MICROFONICA DI SERVIZIO 7 TASTI

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Modello	Postazione di servizio Logivox
Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°)	7
Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BMC101, 49BMC107, 49BMD110
Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	Si, "BUS SRV"
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	2
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Microfono a stelo a corredo	Sì
Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni	Sì
Altezza (mm)	65
Larghezza (mm)	200
Profondità (mm)	186
Materiale	Acciaio / alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	24 VDC
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Alimentatore 49ABM124 a corredo	Sì
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.