49BMD110

BASE MICROFONICA DIGITALE



Base microfonica di servizio con display digitale LCD, dotata di tastiera numerica da "0" a "9", tasti "CLEAR", "MUSIC", "TALK", più altri 3 tasti aggiuntivi “MSG-1”, “MSG-2” e “MSG-3” per l'invio rapido di messaggi. Questa base consente comunicazioni vocali di servizio/commerciali "live" o l'invio di messaggi pre registrati. Possibilità di programmare combinazioni di tasti per un totale di 50 differenti configurazioni. Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS SRV (servizio) della centrale, la base 49BMD110 è provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di servizio anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS SRV è 7. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è da alimentare esternamente tramite alimentatore con connettore a 2 poli irreversibile a ghiera, Art. 49ABM124 fornito a corredo di ogni postazione. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione.

49BMD110

BASE MICROFONICA DIGITALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Modello	Postazione di servizio Logivox con display
Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°)	7
Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BMC101, 49BMC107, 49BMD110
Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	Si, "BUS SRV"
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	2
Tasti rapidi per invio messaggi	Sì
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Microfono a stelo a corredo	Sì
Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni	Sì
Altezza (mm)	65
Larghezza (mm)	250
Profondità (mm)	186
Materiale	Acciaio / alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	24 VDC
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Tipo di display	Digitale LCD
Alimentatore 49ABM124 a corredo	Sì
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.