49BME001

POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA



La postazione remota 49BME001 permette, tramite microfono controllato, di inviare messaggi d’emergenza dal vivo o messaggi registrati d’allerta ed evacuazione in chiamata generale. I led sul pannello frontale forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d’emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra 49MST002 e 49MPA003 Certificazione secondo EN 54-16

49BME001

POSTAZIONE REMOTA PER CHIAMATE DI EMERGENZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BME001, 49BME012
Postazioni collegabili in cascata (RACK EVAC) (n°)	7
Postazioni collegabili in cascata (con centrali 49CCO00X) (n°)	4

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Microfoni compatibili	49MST002, 49MPA003
Peso del prodotto (g)	770
Altezza (mm)	140
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	24VDC
Risposta in frequenza (Hz)	130 ÷ 19000
Consumo di corrente max (mA)	60
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Distanza massima postazioni (m)	1000
Livello d'uscita tipico (mV)	300
Distorsione	<1%
Filtro LOW CUT	-3db /380Hz

DATI GENERALI	
Normative EN	EN54-16

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.