49BME101

BASE MICROFONICA EMERGENZA 1 TASTO



Base microfonica di emergenza dotata di 1 tasto per comunicazioni vocali di emergenza "live", mediante la pressione del pulsante rosso TALK. Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display di centrale Logivox. La base 49BME101 è provvista di 2 porte RJ45 sul retro per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni d'emergenza. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea. Il pulsante TALK è protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno. Cavo patch RJ45 in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.

49BME101

BASE MICROFONICA EMERGENZA 1 TASTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Modello	Postazione d'emergenza Logivox
Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°)	2
Postazioni compatibili sulla stessa linea	49BME101, 49BME107, 49MVF101
Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	Si, "BUS EMG"
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	2
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Microfono a stelo a corredo	Sì
Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni	Sì
Altezza (mm)	65
Larghezza (mm)	146
Profondità (mm)	186
Materiale	Acciaio / alluminio anodizzato

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione da centrale	Sì
Tensione di alimentazione	24 VDC
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì

DATI GENERALI	
Normative EN	EN54-16

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.