**49BME107**

# BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI



Base microfonica di emergenza dotata di 7 tasti (da 1 a 6 + ALL) più tasto rosso TALK per comunicazioni vocali di emergenza e l'invio di messaggi pre registrati (emergenza e servizio). Può operare sull’intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale Logivox. La base 49BME107 è provvista di 2 porte RJ45 sul retro per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni di emergenza. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS EMG è 2. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea, il pulsante TALK è protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso è protetto da uno sportellino metallico. La base è alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno. Cavo patch RJ45 in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.

**49BME107**

# BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Modello | Postazione d'emergenza Logivox |
| Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°) | 2 |
| Postazioni compatibili sulla stessa linea | 49BME101, 49BME107, 49MVF101 |
| Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45) | Si, "BUS EMG" |
| Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m) | 300 |
| Numero led di stato | 2 |
| Cavo patch 3mt. in dotazione | Sì |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Microfono a stelo a corredo | Sì |
| Porta RJ45 per connessione in IN/OUT postazioni | Sì |
| Altezza (mm) | 65 |
| Larghezza (mm) | 200 |
| Profondità (mm) | 186 |
| Materiale | Acciaio / alluminio anodizzato |

| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |
|---|---|
| Alimentazione da centrale | Sì |
| Tensione di alimentazione | 24 VDC |
| Tipo di cavo per la connessione | CAT. 5e SF/UTP |
| Trimmer per regolazione guadagno microfono | Sì |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Normative EN | EN54-16 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.