49CCO006

CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE



Sistema di evacuazione vocale compatto 49CCO006 in grado di gestire 6 zone d’allarme vocale con potenza massima di 500W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, art. 49PMS006 e 49PMS012, e 4 postazioni remote d’emergenza, art. 49BME001 e 49BME012. Dimensioni: 430x620x240mm. Certificazione EN54-16, EN54-4

49CCO006

CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di zone audio (n°)	6
Numero di amplificatori (n°)	6
Amplificatore di backup (riserva)	Sì
Configurazioni di utilizzo per avere l'amplificatore di backup	Zona 1, 2, 3, 4, 5
Linea altoparlanti A e B per ciascuna zona (ridondanza linea)	Sì
Doppia presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali	Sì
Numero max centrali compatte collegate tra loro per un impianto (n°)	6
Presa RJ45 per collegamento LINK tra centrali	Sì
Ingresso microfono d’emergenza frontale	Sì
Collegamento postazioni di emergenza con connessione RJ45	Sì
Collegamento postazioni microfoniche con connessione RJ45	Sì
Linea ausiliaria (LINE-VOX) bilanciata programmabile	Sì
Linea di ingresso MUSIC bilanciata	Sì
Normative EN	EN54-4, EN54-16

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Altezza (mm)	620
Larghezza (mm)	430
Profondità (mm)	240
Installazione a parete	Sì
Grado di protezione IP	IP30
Contenitore	Metallico

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

49CCO006

CENTRALE EVAC COMPATTA 6 ZONE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75
Dimensione display (")	4,3
Risoluzione display (pixel)	480x272

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	230VAC / 50÷60Hz (+10% / -15%)
Potenza audio massima totale (W)	500
Potenza audio massima per singola zona audio (W)	250
Assorbimento massimo (W)	660
Assorbimento in stand-by a vuoto (W)	50
Assorbimento max alimentazione secondaria 24 VDC (A)	20
Ingressi supervisionati programmabili (n°)	7
Uscite relay per segnalazione emergenza e guasto (n°)	3

BATTERIE	
Numero batterie	2
Tipo batteria	40Ah

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.