49PMS012

POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE



Postazione preamplificata con unità elettrete con microfono a stelo flessibile. 12 tasti per la selezione zone (configurabili singolarmente anche come tasti allarme) e chiamata generale, tasti a rilascio/a ritenuta PTT+LOCK. Configurazione del livello di priorità (fino a 7) e regolazione della sensibilità del microfono. Spia di accensione e di segnalazione di occupato. Connettori RJ45 per collegamento con cavi CAT5e SF-UTP diretti.

49PMS012

POSTAZIONE MICROFONICA MICROFONO 12 ZONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di livelli priorità gestibili (fino a) (n°)	7
Tipologia di microfono	Electret
N° di zone selezionabili (n°)	12

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Peso del prodotto (g)	600
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	200

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	18÷30VDC
Risposta in frequenza (Hz)	100 ÷ 14000
Consumo di corrente max (mA)	22
Livello uscite audio (Vmax) (V)	2,2
Tipo di cavo per la connessione	CAT. 5e SF/UTP

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.