49PMS101

BASE MICROFONICA 1 TASTO



Base microfonica di facile utilizzo a 1 tasto per comunicazioni vocali di servizio/commerciali prioritarie rispetto all'evento musica. Agisce sull’intera centrale o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display di centrale Logivox o da software Voice Manager per sistemi Logirack. La connessione al bus dedicato (BUSP) avviene mediante connettore RJ25. La base 49PMS101 viene alimentata direttamente dalla centrale e sulla stessa linea possono esser installate fino un massimo di 8 postazioni dello stesso tipo. Un DIP-SWITCH posto al di sotto della base consente la programmazione del tasto per l'attivazione del microfono come pulsante (PTT) o come funzionamento ON/OFF. Un LED bicolore è presente sul frontale per indicare lo stato della linea (verde linea libera, rosso linea impegnata). Base robusta di materiale metallico ma di dimensioni ridotte. Dotata di microfono a stelo (gooseneck) con cuffia anti-pop, regolatore volume di uscita e controllo della sensibilità microfonica posizionati al di sotto della base. Cavo RJ25 e sdoppiatore di linea forniti a corredo per consentire un cablaggio in cascata (in/out) pratico e veloce con altre postazioni 49PMS101 utilizzando cavi con connettore RJ45.

49PMS101

BASE MICROFONICA 1 TASTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Modello	Postazione di servizio Logivox
Postazioni collegabili in cascata alla centrale Logivox (n°)	8
Porta di connessione dedicata in centrale (RJ45)	Si, "BUS P"
Distanza massima dalla prima all'ultima postazione (m)	300
Numero led di stato	1
Cavo patch 3mt. in dotazione	Sì
Sdoppiatore di linea 49SPT100 in dotazione	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Microfono a stelo a corredo	Sì
Altezza (mm)	50
Larghezza (mm)	76
Profondità (mm)	104
Materiale	Alluminio

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione da centrale	Sì
Trimmer per regolazione guadagno microfono	Sì
Regolazione volume in uscita	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.