AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD bullet a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.

AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Tipo obiettivo	F1.2
Pixel effettivi (H x V - pixels)	AHD/TVI: 1920x1536, CVI: 1920x1080
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/10000
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), Ahd/Tvi (3Mp 1536P)/Cvi (Full-Hd 1080P)

FUNZIONI	
Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, ATW, BLC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	3,6
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	325
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

DATI GENERALI	
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM609A

TELEC. AHD BULLET 3MP, 3.6MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



JB-05G

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utlizzo in ambienti interni, colore grigio.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.