AHCAM624A

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 3.6 mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 25 metri.

AHCAM624A

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9'' CMOS Sony
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	3,6
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Campo visivo orizzontale (°)	60 (AHD/TVI/CVI) / 76 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	34 (AHD/TVI/CVI) / 52 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>48
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI/CVBS (960H)
Risoluzione video	4MP, 5MP

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	3,6
Diametro (mm)	94
Altezza (mm)	70
Peso del prodotto (g)	360
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM624A

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM

DATI GENERALI	
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM624A

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 3.6MM

ACCESSORI



43082 **ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.