AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione HD (720p), contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 25 metri.

AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1280x720
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/50000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/CVBS
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)

FUNZIONI	
Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, Defog
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	4,8
Diametro (mm)	94
Altezza (mm)	68,5
Peso del prodotto (g)	530
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM626C

TELEC. AHD MINIDOME HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



43082 **ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.