AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM



Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS minidome a colori Day & Night, ottica con zoom motorizzato da 2.8-12mm, risoluzione 4/5 megapixel, contenitore waterproof IP66, 24 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 35 metri.

AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.9'' CMOS Sony
Tipo obiettivo	Autofocus, Motorizzzato
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2560x1944
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	2.8 ÷ 12
Campo visivo orizzontale (°)	26÷71 (AHD/TVI/CVI) / 32÷87 (CVBS)
Campo visivo verticale (°)	20÷40 (AHD/TVI/CVI) / 22÷55 (CVBS)
Shutter elettronico (s)	1/25÷1/10000
Zoom ottico telecamera	4x
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>48
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/TVI/CVI CVBS (960H)
Risoluzione video	4MP, 5MP

FUNZIONI	
Compensazione contro luce (BLC)	BLC
Controllo DNR	2DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	ATW, Automatico
Controllo esposizione	AE

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	24 led SMD / 35m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	5
Diametro (mm)	119

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	84
Peso del prodotto (g)	700
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Minidome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

AHCAM634ZA

TELECAMERA AHD MINIDOME 5MP, 2.8-12MM

ACCESSORI



WM100SD **SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



43082 **ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.