**AHCAM697A**

# TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66




Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 42 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri.

**AHCAM697A**

# TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Sensore telecamera | 1/3'' CMOS Sony |
| Shutter elettronico (s) | 1/50÷1/50000 |
| Sensibilità (lux) | 0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | 50 (AGC OFF) |
| Filtro IR | Meccanico |
| Rimozione meccanica filtro IR | Sì |
| Uscita video | AHD/CVBS (960H) |
| Risoluzione video | 1280x960 (HD 960p) |

| FUNZIONI | |
|---|---|
| Funzioni principali | 3DNR, Defog |
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC, HLC |
| Wide Dinamic Range (WDR) | D-WDR (8 step) |
| Controllo DNR | 2DNR, 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | ATW, AWC, Interni, Manuale, Esterni |
| Controllo guadagno automatico (AGC) | Automatico / Manuale (15 step) |

| CARATTERISTICHE HARDWARE | |
|---|---|
| Distanza illuminazione led IR | 42 led / 40m |
| Uscita video analogica | AHD/CVBS |

| DATI GENERALI | |
|---|---|
| Assorbimento max (W) | 4,8 |
| Altezza (mm) | 150 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Profondità (mm) | 110 |
| Peso del prodotto (g) | 1400 |
| Colore del prodotto | Grigio scuro |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -25 ÷ 50 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

**AHCAM697A**

# TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

## DATI GENERALI

| | |
|---|---|
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

**AHCAM697A**

# TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66

## ACCESSORI



**AHCAM697A** **TELECAM. AHD BULLET HD,2.8-12MM,IR 40M,IP66**

Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione 960p, 1.3 megapixel, contenitore waterproof IP66, 42 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.