AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M



Telecamera dome PTZ AHD/TVI all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione FULL-HD (1080p)@25 ips, contenitore waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi sincronizzati con portata fino a 400 metri. Alimentatore e staffa di fissaggio NON inclusi.

AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS 2.4M Sony Starvis
Campo visivo orizzontale (°)	2.23÷65.1
Shutter elettronico (s)	1/8÷1/30000
Zoom ottico telecamera	30x True Night Shot
Sensibilità (lux)	0.35 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	Full-HD 1080p (AHD)/Full-HD 1080p, HD 720p (TVI)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Frame rate	TVI: 25fps@Full-HD, 50fps@HD/AHD: 25fps@Full-HD
Funzioni particolari	RS485

FUNZIONI	
Funzioni principali	240 Preset, 8 Pattern, 8 Tour, Defog
Zone di privacy (n°)	16
Compensazione contro luce (BLC)	BLC, HLC
Effetti digitali	Anti-flicker (50/60Hz), Flip, Freeze
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Lampade fluorescenti, Lampade a incandescenza, Manuale, Esterni
Controllo esposizione	AE, Priorità otturatore, Manuale, Priorità Iris

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	12 led SMD / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	4 / 2

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Controllo telecamera con RS485	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	38
Diametro (mm)	216
Altezza (mm)	302,5
Peso del prodotto (g)	5500
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Avorio/Nero
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 65
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

AHPTZ779A

TEL. PTZ AHD-TVI FULL-HD, ZOOM 30X,IR 400M

ACCESSORI



40728 **SUPP. MONTAGGIO PARETE AHPTZ779A-IPPTZ779B**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



40727 **SUPP. MONTAGGIO SOFFITTO AHPTZ779A-IPPTZ779B**

Supporto per il montaggio a soffitto delle telecamere PTZ serie PROFESSIONAL art. AHPTZ779A e IPPTZ779B.



1195 **TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA**

Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50÷60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.