ANPR922M3M

TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66



Telecamera IP LPR bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato da 9-22 mm, risoluzione 3MP@30 ips o 2MP@60 ips, contenitore waterproof IP66, 30 illuminatori ad infrarosso SMD con portata di 15 metri, velocità massima di rilevamento del transito 90 km/h, compatibile ONVIF 2.6 Profile S.

ANPR922M3M

TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony Progressive scan
Tipo obiettivo	Motorizzzato
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	9 ÷ 22
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2048x1536
Shutter elettronico (s)	1/50÷1/2000
Zoom ottico telecamera	2.5x
Sensibilità (lux)	0.5 (colori), 0 (B/N, led IR ON)
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	2048x1536 (3MP), 3MP

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265 (Dual streaming)
Frame rate	60fps@2MP/30fps@3MP
Protocolli supportati	DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Milestone, ONVIF 2.6 Profile S, PPPoE, RTSP, SMTP, SNTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Numero connessioni simultanee	10
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), OSD
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR
Controllo DNR	3DNR
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	30 led SMD / 15m
Grado di protezione IP	IP66

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

ANPR922M3M

TELECAMERA IP LPR 3MP, ZOOM 9-22MM, IP66

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Ingressi/uscite allarme	1/1
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Sì

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	110
Larghezza (mm)	84
Profondità (mm)	231
Peso del prodotto (g)	820
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 45
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.