DT01CW

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, BIANCO



Sensore a doppia tecnologia, Microonda e PIR, bianco, in grado di creare una barriera di protezione “a tenda” utile per porte e finestre. Ha una portata regolabile da 2mt a 3.5mt. Ed è dotato di un sistema di riconoscimento della direzione di allarme selezionalbile e temporizzabile. La lente utilizzata nella sezione infrarosso ha la possibilità di essere ruotata in senso orizzontale in modo di poter installare il sensore in 2 orientamenti diffrenti. Apertura a 165°, PIR a 2 elementi e MW 10.5 GHz di classe 2, lente a 6 fasci su 1 livello, alimentazione da 9 a 15 VDC, assorbimento massimo 26 mA, contenitore ABS bianco, temperatura di funzionamento da -25 a + 55°C, dimensioni 130 X 36 X 34 mm.

DT01CW

SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA, BIANCO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipo di rilevazione	1 sensore infrarosso passivo (PIR) e un sensore a microonde
Portata microonda	2÷3,5m
Effetto tenda	Sì
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Frequenza microonde	10.5GHz (banda X)
Led	Led stato sensore disabilitabile
Tamper	Antiapertura

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-20 ÷ 55
Altezza (mm)	145
Larghezza (mm)	37
Profondità (mm)	30
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Grado di protezione IP	IP42

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷15VDC
Portata massima di corrente del contatto (mA)	100

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.