IPCAM161C

TELECAM. IP BULLET HD,2.8-12MM,IR 50M,IP66



Telecamera IP all-in-one a colori Day & Night, ottica varifocal 2.8-12 mm, risoluzione 720p@30 ips, contenitore waterproof IP66, 66 illuminatori ad infrarosso con portata di 50 metri, compatibile ONVIF 2.2.

IPCAM161C

TELECAM. IP BULLET HD,2.8-12MM,IR 50M,IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.7'' CMOS
Campo visivo orizzontale (°)	79
Shutter elettronico (s)	1/25÷100000
Trasmissione video	Dual streaming (H.264, MJPEG)
Risoluzione video	1280x720 (HD 720p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, MJPEG (Dual streaming)
Frame rate	30fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, NTP, ONVIF 2.2, PPPoE, RTP/RTSP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome

FUNZIONI	
Funzioni principali	3DNR
Motion detection	Sì
Zone di privacy (n°)	4
Effetti digitali	Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	66 led / 50m
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	9
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3af
Altezza (mm)	148

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

IPCAM161C

TELECAM. IP BULLET HD,2.8-12MM,IR 50M,IP66

DATI GENERALI	
Larghezza (mm)	121
Profondità (mm)	235
Peso del prodotto (g)	1220
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.