IPPTZ130IRC

TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66



Telecamera IP dome PTZ all-in-one a colori Day & Night, zoom ottico 30x, risoluzione 2MP@30 ips, contenitore da 6" waterproof IP66, illuminatori ad infrarossi con portata fino a 150 metri (Smart IR), compatibile ONVIF 2.2 Profile-S. Alimentatore e supporto da parete inclusi.

IPPTZ130IRC

TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/2.8'' CMOS Sony EXMOR Starvis Technology
Tipo obiettivo	Autofocus, F1.6, Pinhole
Pixel effettivi (H x V - pixels)	2MP
Dimensioni obiettivo ottica varifocal (mm)	4.5 ÷ 135
Campo visivo orizzontale (°)	2.34÷59.8
Campo visivo verticale (°)	1.48÷40.5
Risoluzione orizzontale (tvl)	1000
Shutter elettronico (s)	1/5÷1/5000
Slow shutter	Sì
Zoom ottico telecamera	30x
Zoom digitale telecamera	16x
Sensibilità (lux)	0,1 (colori), 0.01 (bianco e nero), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	>50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Software di gestione	Comelit View 100
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	H.264, H.265, MJPEG
Frame rate	1920X1080@30 fps (Main), D1@30 fps (Sub)
Protocolli supportati	Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, ONVIF 2.2 Profile-S, PPPoE, RTCP, RTSP/RTP, SMTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ARP, IGMP, ICMP, SDK, API, SNMP
Aggiornamento firmware tramite rete	Sì
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da mobile	App Comelit View 100 (Android, iOS)

FUNZIONI

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ130IRC

TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66

Funzioni principali	256 Preset, Scan 360°, 4 Pattern, 8 Tour, ANR, Multicast, DST, Notifica evento tramite e-mail e FTP (immagini MJPEG), Posizionamento 3D
Velocità di rotazione	Manuale: 0.1°÷180°/s / Richiamo Preset: 200°/s
Precisione posizionamento su Preset (°)	0,1
Motion detection	Preset
Analisi video	Rilevamento oggetto, ingresso area, attraversamento linea
Zone di privacy (n°)	8
Compensazione contro luce (BLC)	HLC, BLC
Effetti digitali	Defog, Flip, Specchio (Ortizzontale, Verticale, Rotazione 180°), Tampering, Zone ROI, Anti-vibrazione
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)
Controllo DNR	3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	Automatico, Esterno, Interni
Controllo guadagno automatico (AGC)	ON (basso, medio, alto) / OFF
Titolazione telecamera	Sì

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	6 + 2 laser led / 150m
Supporto per il fissaggio a parete	Incluso
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Ingressi/uscite audio	1/1 (G.711u, 64Kbps), bidirezionale
Uscita video analogica	CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm)
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)
Supporto scheda SD (scheda non fornita)	Micro-SD (128GB max)

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	36
Alimentazione PoE	Standard IEEE 802.3at (draft 30W)
Diametro (mm)	216

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ130IRC

TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	380
Peso del prodotto (g)	7000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Tipo di case	Speed dome
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-30 ÷ 60
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
Accessori in dotazione	Alimentatore

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

IPPTZ130IRC

TELEC. IP PTZ 2MP, ZOOM 30X, IR 150M, IP66


ACCESSORI



IPPT-604

SUPP. MONT. SOFFITTO ART. IPPTZ120IR-130IR

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere dome art. AHPTZ120A, IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.



IPPT-1202

ACC. MONT. AD ANGOLO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio ad angolo delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.



IPPT-1201

ACC. MONT. PALO TELEC. ART. IPPTZ120IR

Accessorio per il montaggio a palo (diametro del palo da 95 a 135 mm) delle telecamere dome art. IPPTZ120IR, IPPTZ120IRB, IPPTZ120IRC, IPPTZ120IRD, IPPTZ120IRE, IPPTZ130IRA, IPPTZ130IRB, IPPTZ130IRC.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.