LPRCAM616A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 16MM, IR 2M, IP66



Telecamera IP per lettura targhe all-in-one, ottica fissa da 16 mm, risoluzione FULL-HD@60 ips, contenitore waterproof IP66, 6 illuminatori ad infrarosso ad alta potenza con portata di 10 metri, velocità di rilevamento del transito di 40 km/h senza sincronismi (free flow) con precisione del 95%, velocità massima di rilevamento di 80 km/h.

LPRCAM616A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 16MM, IR 2M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Sensore telecamera	1/3'' CMOS Global Shutter
Velocità massima rilevamento del transito	40km/h (25mph)
Shutter elettronico (s)	Auto
Filtro IR	Meccanico
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE	
Compressione video	MPEG4, JPEG
Frame rate	60fps
Protocolli supportati	DHCP, HTTP, RTP/RTSP, TCP/IP, UDP
Numero connessioni simultanee	4 (Live)
Funzioni particolari	SDK, integrabile in piattaforme Genetec e Milestone
Visualizzazione remota da browser	Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera

FUNZIONI	
Motion detection	Sì
Effetti digitali	Anti-sporco, Anti-riflesso (anti-smeering), Anti-riflesso (anti-blooming), Anti-ombra
Controllo esposizione	Anti-sovraesposizione, Multi-esposizione

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Distanza illuminazione led IR	6 led high power / 10m
Grado di protezione IP	IP66
Ingressi/uscite allarme	2/1
Controllo telecamera con RS485	Sì
Tipo di uscita LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)

DATI GENERALI	
Assorbimento max (W)	8

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.

LPRCAM616A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 16MM, IR 2M, IP66

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	250
Larghezza (mm)	125
Profondità (mm)	490
Peso del prodotto (g)	3000
Tipo materiali di rivestimento	Alluminio pressofuso
Colore del prodotto	Grigio RAL7035
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 95

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all'ultima versione di prodotto rilasciata.

LPRCAM616A

TELEC. IP LPR FULL-HD, 16MM, IR 2M, IP66

ACCESSORI



BRK003 **ACCESSORIO SUPPORTO A SOFFITTO PER TEL. LPR**

Accessorio per il montaggio a soffitto delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK002 **ACC. MONTAG. PARETE+COLL. PALO TEL. LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete completo di collare da palo delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.



BRK001 **ACC. MONTAGGIO A PARETE TELECAMERE LPRCAM**

Accessorio per il montaggio a parete delle telecamere LPRCAM608A, LPRCAM616A, LPRCAM655A, LPRCAM750A, LPRCAM806A e LPRCAM807A.

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.